


グループとユーザーの権限




GeneXus Server には Web コンソールが関連付けられており、チームの作業を容易にし、KB ステータスの概要、統計データ、コミット操作のログなどを開発者に提供します。



さらに、GeneXus Server では、同じコンソールを使用して、グループとユーザーに以下のような権限を付与できます。

- サーバー インスタンスの管理に関連する権限。
- サーバーでホストされている KB に関連する権限。

ログインしたユーザーが KB に対してアクションを実行しようとする、GeneXus Server はユーザーが対応する権限を持っているかどうかを確認します。これを行うために、最初にユーザーの権限をチェックします。もし、ユーザーが対応する権限を持っていない場合、ユーザーが属するグループに割り当てられている権限を確認します。



各グループおよび各ユーザーには、サーバー インスタンスの管理に関連する定義されたアクセス許可権限があります。

例を見てみましょう：

Web コンソールから「セキュリティ」ノードに含まれる「グループ」をクリックします。

GeneXus server

ダッシュボード

- マイアカウント
 - よく使う KB
 - アクティビティ
 - 情報
- ナレッジベース
 - すべて
 - 最近使用された KB
 - 最近変更された KB
- 設定
 - エクステンション
 - ユーザーコントロール
 - パターン
 - インデックスモニター
 - サーバーログ
- セキュリティ
 - グループ**
 - ユーザー
 - 既定 KB セキュリティ
 - 詳細

グループ (グループを追加)

グループ	サーバー権限
未設定	
管理者	フルコントロール, 公開, セキュリティの管理, ユーザーコ
ユーザー	公開
ゲスト	

次に、「グループの追加」をクリックします。



WorldCupGroup という名前の新しいグループを作成し、有効な権限を選択します。

選択可能な権限は次のとおりです。

1. フルコントロール
2. 公開
3. セキュリティの管理
4. ユーザーコントロールの管理
5. パターンの管理
6. エクステンションの管理

ゲスト

グループ:

デスクリプション:

サーバー権限:

- ☐ フルコントロール
- ☐ 公開
- ☐ セキュリティの管理
- ☐ ユーザーコントロールの管理
- ☐ パターンの管理
- ☐ エクステンションの管理

この場合、サーバーへの公開のみを有効にします。 したがって、「公開」権限を選択します。

続いて、KB 自体に対するアクセス許可権限を編集します。

各グループと各ユーザーには、サーバーでホストされている KB の管理に関連する権限があります。

これらのアクセス許可権限は、GeneXus Server で直接定義します。

そのため、対応する KB に対するグループのアクセス許可を定義します。 これを行うには、「セキュリティ」ノードに含まれる「既定 KB セキュリティ」を選択します。

右上の検索機能を利用し、作成したグループを検索し、表示されたグループ上にマウスを移動し、表示される「編集」をクリックします。



付与したい権限は次のとおりです。

表示 - サーバー上の KB を表示します。

更新 - 他の開発者が行った変更を受け取り、ローカルに統合します。

コミット - 自分の変更または新しい定義を送信します。

ドキュメントの表示と編集 - サーバー上のドキュメントを表示および編集します。

バージョンの管理、セキュリティの管理、KB の削除などを有効にすることもできますが、グループに付与する KB 権限として不要であると判断しました。

グループ

WorldCupGroup

グループ: WorldCupGroup

KB 権限 :

- ☐ フルコントロール
- ☒ 表示
- ☒ 更新
- ☒ コミット
- ☒ ドキュメントの表示
- ☒ ドキュメントの編集
- ☐ セキュリティの管理
- ☐ バージョンの管理
- ☐ 削除
- ☐ ロックの管理
- ☐ 保護されたバージョンへのコミット

保存

キャンセル

☐ 既存のナレッジベースに割り当てる

そしてこのグループにユーザーを関連付けます。

「セキュリティ」ノードに含まれる「ユーザー」をクリックし、表示された画面で「新規ユーザーを追加」をクリックします。

GeneXus server

ダッシュボード

ユーザー **新規ユーザーを追加**

ユーザー	承認タイプ	名
admin	local	Admin

マイアカウント
よく使う KB
アクティビティ
情報

ナレッジベース
すべて
最近使用された KB
最近変更された KB

設定
エクステンション
ユーザーコントロール
パターン
インデックスモニター
サーバーログ

セキュリティ
グループ
ユーザー
既定 KB セキュリティ
詳細

ユーザーの情報を入力し、ユーザーが関連付けられているグループを選択します。これにより、ユーザーはグループの権限を持つことができます。

ユーザー:	<input type="text"/>
認証タイプ:	Local
名:	<input type="text"/>
姓:	<input type="text"/>
メールアドレス:	<input type="text"/>
パスワード:	<input type="password"/>
パスワードを確認:	<input type="password"/>
アクティブ:	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	
グループ:	サーバー権限:
<input checked="" type="checkbox"/> 未設定	<input type="checkbox"/> フルコントロール
<input type="checkbox"/> 管理者	<input type="checkbox"/> 公開
<input type="checkbox"/> ユーザー	<input type="checkbox"/> セキュリティの管理
<input type="checkbox"/> ゲスト	<input type="checkbox"/> ユーザーコントロールの管理
<input type="checkbox"/> WorldCupGroup	<input type="checkbox"/> パターンの管理
	<input type="checkbox"/> エクステンションの管理

この例では、作成されたユーザーは、定義したばかりのグループが紐づけられるため、そのユーザーはこのグループで定義された権限を「継承」します。

必要に応じて、各ユーザーに個別で権限を指定することもできます。

<hr/>	
特定権限:	サーバー権限:
	<input type="checkbox"/> フルコントロール
	<input type="checkbox"/> 公開
	<input type="checkbox"/> セキュリティの管理
	<input type="checkbox"/> ユーザーコントロールの管理
	<input type="checkbox"/> パターンの管理
	<input type="checkbox"/> エクステンションの管理

